

Składowanie i użytkowanie folii do automatów pakujących

- Pomieszczenia zamknięte w temperaturze od 10 do 25 stopni Celsjusza
- Co najmniej 24 godziny przed użytkowaniem należy składować folię w temperaturze od 15 do 30 stopni Celsjusza.
- Pomieszczenia o niskiej wilgotności.
- Produkt nie może być narażony na działanie promieni słonecznych oraz innych źródeł ciepła.
- Produkt należy przechowywać w sposób zabezpieczającym od zabrudzenia, od działania kurzu, wilgoci, możliwości uszkodzeń mechanicznych, od działania intensywnych zapachów oraz działania wszelkiego rodzaju środków chemicznych.
- Maksymalny termin przechowywania wynosi 12 m-cy.
- Produkt nie jest artykułem przeznaczonym do kontaktu z produktami spożywczymi – produkt jest przeznaczony wyłącznie do stosowania jako opakowanie zbiorcze, opakowania jednorazowe bądź pakowania ochronne jednak nie do bezpośredniego kontaktu z żywnością.
- Stosowanie produktu niezgodnie z przeznaczeniem wyklucza odpowiedzialność firmy Colorpack z tytułu poniesionych ewentualnie strat i szkód. Firma nie odpowiada również za żadne następstwa wynikające z niezastosowania niniejszych zasad.

Gwarancja na folie do automatów pakujących

- Odpowiedzialność z tytułu Okresu Gwarancji jest uwarunkowana od przestrzegania zaleceń dotyczących "Składowania i Użytkowania" w przedmiotowej specyfikacji technicznej.
- Podstawą gwarancji jest etykieta znamionowa, etykieta zbiorcza oraz kserokopia dokumentu zakupu.
- Rozładunek produktu w siedzibie Kupującego jest tożsamy z przeniesieniem odpowiedzialności za stan produktu na rzecz Kupującego.
- Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne, zabrudzenia, zawilgocenia produktu nie zgłoszone w określonym terminie oraz powstałe w miejscu użytkowania.
- Gwarancja nie obejmuje użytkowania folii niezgodnie z przeznaczeniem, stosowania produktu na liniach, na których nie przeprowadzono odpowiednich testów oraz produktów, w których zostały dobrane niewłaściwe parametry.
- Klient jest świadomy zamawianego towaru i akceptuje powyższe warunki dotyczące dostarczonego wyrobu. W przypadku braku pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń do treści niniejszej karty technicznej w ciągu 7 dni od otrzymania dokumentu przez adresata, kartę techniczną uznaje się jako zaakcentowaną przez odbiorcę i obowiązującą.